

汎用ラック FSR-SHシリーズ／FSR-SIシリーズ

FORVICE製19インチラックのスタンダード。
扉に高開口率のパンチングを採用、排熱が効率よく行えます。

汎用ラック FSR-SHシリーズ スタンダードタイプ

静荷重 **890kg** RoHS 指令準拠 EIA-JIS 規格準拠

汎用ラック FSR-SIシリーズ NEBS準拠タイプ

静荷重 **890kg** 耐震荷重 **300kg** NEBS ZONE4 ※1

耐震荷重 **560kg** NTT試験減 R8 ※2 RoHS 指令準拠 EIA-JIS 規格準拠

※NEBS zone4:地震の加速度を1617galとした際の耐震規格
※2:NTT試験減R8:地震の加速度を800galとした際の耐震規格

幅 600 / 700 (mm)
高さ 700 / 1000 / 1500 / 1800 / 2000 / 2200 (mm)
奥行 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 (mm)
※扉含まず



この製品の
POINT!
搭載機器 13000W における
Δt値 10°C未滿を実測。

■標準色
フォームベージュ 黒 (ツヤ有) 黒 (半ツヤ)
■準標準色
N9 ホワイト 黒 サテン ※その他指定色も対応



組合せ例 FSR-SH 46Uタイプ

| | |
|---------|----------------------|
| 構成 | FSR-SH7220E + オプション |
| 寸法 (mm) | W700 × H2200 × D1000 |
| 質量 (kg) | 133.3 |

組合せ例 FSR-SH 42Uタイプ

| | |
|---------|----------------------|
| 構成 | FSR-SH7200E + オプション |
| 寸法 (mm) | W700 × H2000 × D1000 |
| 質量 (kg) | 124.5 |

■基本構成


| | | | |
|--------|-----|---------|-----------|
| 本体フレーム | 天板 | 両側面パネル | 前後扉 |
| | 窓なし | 固定式・窓なし | 片扉・パンチング窓 |

マウントアングル: EIA規格・ケージナット仕様...2組4本
接地端子: M8グリーンボルト...2本

※寸法は扉を含まない数値です。

自在なカスタマイズが可能

ご使用環境に合わせたサイズにてラックを制作いたします。希望のパーツを組み合わせさせていただきます。



開口率84.3%の扉 ※パンチング窓の場合

セキュリティ性や強度を保ちつつ、84.3%の高い開口率を実現しています。



型番
指定方法

FSR-SH-7 20 0 E


- ①ラックの種類 FSR-SHシリーズ...SH FSR-SIシリーズ...SI
- ②ラック幅 (W) ラック幅 (mm) の百の位の数値 (例)W700...7
- ③ラック高さ (H) ラック高さ (mm) の千の位と百の位の数値 (例)H2000mm...20
- ④ラック奥行 (D) ラック奥行 (mm) の百の位の数値 (例)W1000...0
- ⑤マウントアングル規格 EIA規格...E JIS規格...J

【構成品バリエーション】

天板

窓なし
パンチング窓
FAN 付

標準装備: 窓なし



→詳細は P.40

側面パネル

ラッチ式・パンチング窓
ラッチ式・窓なし
ネジ式・パンチング窓
ネジ式・窓なし
セキュリティタイプ・パンチング窓
セキュリティタイプ・窓なし

標準装備: 固定式・窓なし



→詳細は P.36

マウントアングル

EIA 規格
JIS 規格

標準装備: EIA 規格



→詳細は P.42

前面・背面扉

片扉・窓なし
片扉・塩ビ窓
片扉・パンチング窓
折戸・窓なし
折戸・パンチング窓

標準装備: 片扉・パンチング窓



→詳細は P.34

ハンドル



平面ハンドル・鍵付き※
平面ハンドル・電磁ロック※
※折戸扉・分割ラックには使用できません

標準装備: 平面ハンドル・鍵付き



→詳細は P.35

【オプション】

| サポートレール | ラック拡張フレーム | 熱対策 | 電源 | 地震対策 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| →詳細は P.42 | →詳細は P.48 | →詳細は P.70 | →詳細は P.62 | →詳細は P.74 |

お見積りご希望の際は、ラック寸法・配色と構成(前後扉・側面パネルの有無等)を担当営業へお伝えください。

汎用ラック FSR-SHシリーズ / FSR-SIシリーズ / COLOシリーズ

型番
指定方法

FSR-SH-7200E

① ② ③ ④ ⑤

- ① ラックの種類 FSR-SHシリーズ…SH FSR-SIシリーズ…SI
- ② ラック幅(W) ラック幅(mm)の百の位の数値 <例>W700…7
- ③ ラック高さ(H) ラック高さ(mm)の千の位と百の位の数値 <例>H2000mm…20
- ④ ラック奥行(D) ラック奥行(mm)の百の位の数値 <例>W1000…0
- ⑤ マウントアングル規格 EIA規格…E JIS規格…J

■オープンラック:本体フレーム+天板(窓なし)+マウントアングル

| 品 種 | 型 番 | | 外形寸法 ※呼び寸(実寸) | | | ユニット数 | | 質量 (kg) |
|---------------|-------------|-------------|---------------|------|------|---------|--------|---------|
| | スタンダード | NEBS準拠 | W | H | D1 | EIA (U) | JIS(H) | |
| SH・SI W600 | FSR-SH6076E | FSR-SI6076E | 600 | 700 | 600 | 12 | 12 | 31.5 |
| | FSR-SH6077E | FSR-SI6077E | 600 | 700 | 700 | 12 | 12 | 33.3 |
| | FSR-SH6078E | FSR-SI6078E | 600 | 700 | 800 | 12 | 12 | 35.2 |
| | FSR-SH6079E | FSR-SI6079E | 600 | 700 | 900 | 12 | 12 | 37.0 |
| | FSR-SH6070E | FSR-SI6070E | 600 | 700 | 1000 | 12 | 12 | 38.9 |
| | FSR-SH6106E | FSR-SI6106E | 600 | 1000 | 600 | 19 | 18 | 35.0 |
| | FSR-SH6107E | FSR-SI6107E | 600 | 1000 | 700 | 19 | 18 | 36.9 |
| | FSR-SH6108E | FSR-SI6108E | 600 | 1000 | 800 | 19 | 18 | 38.7 |
| | FSR-SH6109E | FSR-SI6109E | 600 | 1000 | 900 | 19 | 18 | 40.5 |
| | FSR-SH6100E | FSR-SI6100E | 600 | 1000 | 1000 | 19 | 18 | 42.4 |
| | FSR-SH6156E | FSR-SI6156E | 600 | 1500 | 600 | 30 | 28 | 41.9 |
| | FSR-SH6157E | FSR-SI6157E | 600 | 1500 | 700 | 30 | 28 | 44.0 |
| | FSR-SH6158E | FSR-SI6158E | 600 | 1500 | 800 | 30 | 28 | 46.0 |
| | FSR-SH6159E | FSR-SI6159E | 600 | 1500 | 900 | 30 | 28 | 48.1 |
| | FSR-SH6150E | FSR-SI6150E | 600 | 1500 | 1000 | 30 | 28 | 50.2 |
| | FSR-SH6186E | FSR-SI6186E | 600 | 1800 | 600 | 37 | 34 | 45.4 |
| | FSR-SH6187E | FSR-SI6187E | 600 | 1800 | 700 | 37 | 34 | 47.4 |
| | FSR-SH6188E | FSR-SI6188E | 600 | 1800 | 800 | 37 | 34 | 49.5 |
| | FSR-SH6189E | FSR-SI6189E | 600 | 1800 | 900 | 37 | 34 | 51.6 |
| | FSR-SH6180E | FSR-SI6180E | 600 | 1800 | 1000 | 37 | 34 | 53.6 |
| | FSR-SH6206E | FSR-SI6206E | 600 | 2000 | 600 | 42 | 38 | 47.7 |
| | FSR-SH6207E | FSR-SI6207E | 600 | 2000 | 700 | 42 | 38 | 49.8 |
| | FSR-SH6208E | FSR-SI6208E | 600 | 2000 | 800 | 42 | 38 | 51.8 |
| | FSR-SH6209E | FSR-SI6209E | 600 | 2000 | 900 | 42 | 38 | 53.9 |
| | FSR-SH6200E | FSR-SI6200E | 600 | 2000 | 1000 | 42 | 38 | 56.0 |
| | FSR-SH6226E | FSR-SI6226E | 600 | 2200 | 600 | 46 | 42 | 50.0 |
| | FSR-SH6227E | FSR-SI6227E | 600 | 2200 | 700 | 46 | 42 | 52.1 |
| | FSR-SH6228E | FSR-SI6228E | 600 | 2200 | 800 | 46 | 42 | 54.1 |
| | FSR-SH6229E | FSR-SI6229E | 600 | 2200 | 900 | 46 | 42 | 56.2 |
| | FSR-SH6220E | FSR-SI6220E | 600 | 2200 | 1000 | 46 | 42 | 58.3 |
| SH・SI W700 | FSR-SH7076E | FSR-SI7076E | 700 | 700 | 600 | 12 | 12 | 32.8 |
| | FSR-SH7077E | FSR-SI7077E | 700 | 700 | 700 | 12 | 12 | 34.6 |
| | FSR-SH7078E | FSR-SI7078E | 700 | 700 | 800 | 12 | 12 | 36.5 |
| | FSR-SH7079E | FSR-SI7079E | 700 | 700 | 900 | 12 | 12 | 38.4 |
| | FSR-SH7070E | FSR-SI7070E | 700 | 700 | 1000 | 12 | 12 | 40.2 |
| | FSR-SH7106E | FSR-SI7106E | 700 | 1000 | 600 | 19 | 18 | 36.3 |
| | FSR-SH7107E | FSR-SI7107E | 700 | 1000 | 700 | 19 | 18 | 38.1 |
| | FSR-SH7108E | FSR-SI7108E | 700 | 1000 | 800 | 19 | 18 | 40.0 |
| | FSR-SH7109E | FSR-SI7109E | 700 | 1000 | 900 | 19 | 18 | 41.8 |
| | FSR-SH7100E | FSR-SI7100E | 700 | 1000 | 1000 | 19 | 18 | 43.7 |
| | FSR-SH7156E | FSR-SI7156E | 700 | 1500 | 600 | 30 | 28 | 43.2 |
| | FSR-SH7157E | FSR-SI7157E | 700 | 1500 | 700 | 30 | 28 | 45.3 |
| | FSR-SH7158E | FSR-SI7158E | 700 | 1500 | 800 | 30 | 28 | 47.4 |
| | FSR-SH7159E | FSR-SI7159E | 700 | 1500 | 900 | 30 | 28 | 49.4 |
| | FSR-SH7150E | FSR-SI7150E | 700 | 1500 | 1000 | 30 | 28 | 51.5 |
| | FSR-SH7186E | FSR-SI7186E | 700 | 1800 | 600 | 37 | 34 | 46.7 |
| | FSR-SH7187E | FSR-SI7187E | 700 | 1800 | 700 | 37 | 34 | 48.8 |
| | FSR-SH7188E | FSR-SI7188E | 700 | 1800 | 800 | 37 | 34 | 50.8 |
| | FSR-SH7189E | FSR-SI7189E | 700 | 1800 | 900 | 37 | 34 | 52.9 |
| | FSR-SH7180E | FSR-SI7180E | 700 | 1800 | 1000 | 37 | 34 | 55.0 |
| | FSR-SH7206E | FSR-SI7206E | 700 | 2000 | 600 | 42 | 38 | 49.0 |
| | FSR-SH7207E | FSR-SI7207E | 700 | 2000 | 700 | 42 | 38 | 51.1 |
| | FSR-SH7208E | FSR-SI7208E | 700 | 2000 | 800 | 42 | 38 | 53.1 |
| | FSR-SH7209E | FSR-SI7209E | 700 | 2000 | 900 | 42 | 38 | 55.2 |
| | FSR-SH7200E | FSR-SI7200E | 700 | 2000 | 1000 | 42 | 38 | 57.3 |
| | FSR-SH7226E | FSR-SI7226E | 700 | 2200 | 600 | 46 | 42 | 51.3 |
| | FSR-SH7227E | FSR-SI7227E | 700 | 2200 | 700 | 46 | 42 | 53.4 |
| | FSR-SH7228E | FSR-SI7228E | 700 | 2200 | 800 | 46 | 42 | 55.4 |
| | FSR-SH7229E | FSR-SI7229E | 700 | 2200 | 900 | 46 | 42 | 57.5 |
| | FSR-SH7220E | FSR-SI7220E | 700 | 2200 | 1000 | 46 | 42 | 59.6 |

■分割ラック:本体フレーム+前後扉(パンチング)+天板(窓なし)+両側面板(窓なし)

| 品 種 | 型 番 | | 外形寸法 ※呼び寸(実寸) | | | ユニット数 | | 質量 (kg) |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------|---------|--------|---------|
| | スタンダード | NEBS準拠 | W | H | D1 | EIA (U) | JIS(H) | |
| SH・SI COLO 2分割 | FSR-SH7200E-COLO2 | FSR-SI7200E-COLO2 | 700 | 2000 | 1000 | 3+19*2 | - | 154.0 |
| | FSR-SH7201E-COLO2 | FSR-SI7201E-COLO2 | 700 | 2000 | 1100 | 3+19*2 | - | 161.9 |
| | FSR-SH7202E-COLO2 | FSR-SI7202E-COLO2 | 700 | 2000 | 1200 | 3+19*2 | - | 169.8 |
| | FSR-SH7220E-COLO2 | FSR-SI7220E-COLO2 | 700 | 2200 | 1000 | 3+21*2 | - | 162.5 |
| | FSR-SH7221E-COLO2 | FSR-SI7221E-COLO2 | 700 | 2200 | 1100 | 3+21*2 | - | 170.8 |
| | FSR-SH7222E-COLO2 | FSR-SI7222E-COLO2 | 700 | 2200 | 1200 | 3+21*2 | - | 179.2 |
| SH・SI COLO 4分割 | FSR-SH7200E-COLO4 | FSR-SI7200E-COLO4 | 700 | 2000 | 1000 | 3+9*4 | - | 193.9 |
| | FSR-SH7201E-COLO4 | FSR-SI7201E-COLO4 | 700 | 2000 | 1100 | 3+9*4 | - | 204.4 |
| | FSR-SH7202E-COLO4 | FSR-SI7202E-COLO4 | 700 | 2000 | 1200 | 3+9*4 | - | 214.9 |
| | FSR-SH7220E-COLO4 | FSR-SI7220E-COLO4 | 700 | 2200 | 1000 | 3+10*4 | - | 203.9 |
| | FSR-SH7221E-COLO4 | FSR-SI7221E-COLO4 | 700 | 2200 | 1100 | 3+10*4 | - | 214.8 |
| | FSR-SH7222E-COLO4 | FSR-SI7222E-COLO4 | 700 | 2200 | 1200 | 3+10*4 | - | 225.7 |

19
インチラック

高密度
分散構築ラック

ラックオプション

セキュリティ

その他