Panasonic 製品対応
業務用ディスプレイ周辺機器

天吊金具シリーズ　CEILING BRACKET SERIES

マルチ天吊金具 RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

天吊で多画面ディスプレイの設置が可能。駅やショッピングモール等、人の導線を意識した演出に最適。

※イメージは FFP-MCA4-W

FFP-MCA4-H
寸法　W1200×H1247×D300(mm)
質量　49kg　取付方法　縦設置

FFP-MCA4-W
寸法　W1840×H1247×D300(mm)
質量　58kg　取付方法　横設置

FFP-MCA4-R3
寸法　W1412×H1247×D1412(mm)
質量　76kg　取付方法　縦横兼用

FFP-MCA4-R4
寸法　W1412×H1247×D1412(mm)
質量　90kg　取付方法　縦横兼用

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2J ※2	TH-43 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1	TH-55 AF1J ※2	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-65 EF1J	TH-55 VF1HJ	TH-55 LFV70J	TH-55 LFV8J	TH-49 LFV8J	TH-47 LFV5J
FFP-MCA4-H	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FFP-MCA4-W	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
FFP-MCA4-R3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
FFP-MCA4-R4	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎

天吊金具 RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

薄型で空間に馴染む天吊金具。様々なシチュエーションに対応。

※イメージは FFP-CA4-700



	FFP-CA4-700	FFP-CA4-900	FFP-CA4-1100	FFP-LCA4-700	FFP-LCA4-900	FFP-LCA4-1100
寸法	[FFP-CA4-700] W460×H854～1004(50mmピッチ)×D109.5(mm)			[FFP-LCA4-700] W438.4×H944～1094(50mmピッチ)×D300(mm)		
	[FFP-CA4-900] W460×H1054～1204(50mmピッチ)×D109.5(mm)			[FFP-LCA4-900] W438.4×H1144～1294(50mmピッチ)×D300(mm)		
	[FFP-CA4-1100] W460×H1254～1404(50mmピッチ)×D109.5(mm)			[FFP-LCA4-1100] W438.4×H1344～1494(50mmピッチ)×D300(mm)		
質量	[FFP-CA4-700] 18kg／[FFP-CA4-900] 18.9kg／[FFP-CA4-1100] 19.8kg			[FFP-LCA4-700] 19.5kg／[FFP-LCA4-900] 20.4kg／[FFP-LCA4-1100] 21.3kg		
取付方法	横設置			縦横兼用		

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-70 SF2HJ	TH-70 LF50J	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2J ※2	TH-43 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1	TH-55 AF1J ※2	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-65 EF1J	TH-55 VF1HJ	TH-55 LFV70J	TH-55 LFV8J	TH-49 LFV8J	TH-47 LFV5J
FFP-CA4-700/900/1100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FFP-LCA4-700/900/1100	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎

シーリング15（小型天吊金具） RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

小型ディスプレイに最適。細くスマートなポールで、インテリアに溶け込むデザイン。

※イメージは FFP-CA15-D-600

FFP-CA15-D-600　**FFP-CA15-D-1100**　**FFP-CA15-D-1350**

寸法	[FFP-CA15-D-600] W190×H457.5～657.5(50mmピッチ)×D190(mm)
	[FFP-CA15-D-1100] W190×H957.5～1157.5(50mmピッチ)×D190(mm)
	[FFP-CA15-D-1350] W190×H1207.5～1407.5(50mmピッチ)×D190(mm)
質量	[FFP-CA15-D-600] 4.6kg
	[FFP-CA15-D-1100] 5.1kg
	[FFP-CA15-D-1350] 5.5kg
取付方法	縦横兼用

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-32EF1J
FFP-CA15-D-600	◎
FFP-CA15-D-1100	◎
FFP-CA15-D-1350	◎

ケーシングシリーズ　CASING SERIES

屋外ケーシング RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

屋外設置に適した防塵・防水仕様。IP性能「IP45」相当。

〈55V対応〉FFP-OCS-Y55
〈65V対応〉FFP-OCS-Y65

寸法	W1100×H2200×D540(mm)
質量	220kg(ディスプレイを含まず)
取付方法	縦設置

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-55 LF80J ※2	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-55 AF1J ※2	TH-65 EF1J	TH-55 VF1HJ	TH-55 LVF70J	TH-55 LFV8J
FFP-OCS-Y55※3	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎
FFP-OCS-Y65※3		◎				◎			

屋内ケーシング RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

便利な機器収納スペースやファンを完備。 片面・両面タイプが選択可能です。

※イメージは FFP-ICS-X2-55

〈片面〉FFP-ICS-X1
〈両面〉FFP-ICS-X2

寸法	W1400×H1700×D850(mm)
質量	120kg(ディスプレイを含まず)
取付方法	横設置

【ディスプレイサイズ別】型番
46V対応　片面【FFP-ICS-X1-46】／両面【FFP-ICS-X2-46】
47V対応　片面【FFP-ICS-X1-47】／両面【FFP-ICS-X2-47】
48V対応　片面【FFP-ICS-X1-48】／両面【FFP-ICS-X2-48】
49V対応　片面【FFP-ICS-X1-49】／両面【FFP-ICS-X2-49】
50V対応　片面【FFP-ICS-X1-50】／両面【FFP-ICS-X2-50】
55V対応　片面【FFP-ICS-X1-55】／両面【FFP-ICS-X2-55】

〈片面〉FFP-ICS-Y1
〈両面〉FFP-ICS-Y2

寸法	W850×H2250×D850(mm)
質量	120kg(ディスプレイを含まず)
取付方法	縦設置

【ディスプレイサイズ別】型番
46V対応　片面【FFP-ICS-Y1-46】／両面【FFP-ICS-Y2-46】
47V対応　片面【FFP-ICS-Y1-47】／両面【FFP-ICS-Y2-47】
48V対応　片面【FFP-ICS-Y1-48】／両面【FFP-ICS-Y2-48】
49V対応　片面【FFP-ICS-Y1-49】／両面【FFP-ICS-Y2-49】
50V対応　片面【FFP-ICS-Y1-50】／両面【FFP-ICS-Y2-50】
55V対応　片面【FFP-ICS-Y1-55】／両面【FFP-ICS-Y2-55】

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-55LF80J ※2	TH-49LF80J ※2	TH-55SF2J ※2	TH-49SF2J ※2	TH-55SF1HJ ※2	TH-49SF1HJ ※2	TH-55AF1J ※2	TH-49AF1J ※2	TH-55VF1HJ	TH-55LFV70J	TH-55LFV8J	TH-49LFV8J	TH-47LFV5J
FFP-ICS-X1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FFP-ICS-X2	○	○	○	○	○	○	○	○					
FFP-ICS-Y1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FFP-ICS-Y2	●	●	●	●	●	●	●	●					

※1：ディスプレイ背面の吸排気口を一部塞いでしまうため、選定される際はメーカーへご確認ください。
※3：取付可能ですが、輝度が低いため日中の使用においては画面が見づらくなる恐れがあります。
※2：縦設置の場合、ディスプレイ背面の吸排気口を一部塞いでしまうため、選定される際はメーカーへご確認ください。
※ 角度調整付き製品は、ディスプレイによって調整角度が制限される場合があります。