Panasonic 製品対応
業務用ディスプレイ周辺機器

スタンドシリーズ
STAND SERIES

マルチディスプレイ用スタンド RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

案内表示や広告、パブリックビューイングなど、大画面で迫力ある演出に最適。

※イメージは FFP-M3×3-ST55

9面横（3×3段）

FFP-M3×3-ST55
寸法 W3400×H2464×D1242(mm)
質量 316kg　取付方法 横設置

6面横（2×3段）

FFP-M2×3-ST55-X
寸法 W3400×H2464×D1313(mm)
質量 253kg　取付方法 横設置

6面縦（2×3段）

FFP-M2×3-ST55-Y
寸法 W1950×H2464×D1313(mm)
質量 226kg　取付方法 縦設置

4面横（2×2段）

FFP-M2×2-ST55-X
寸法 W1950×H1914×D1050(mm)
質量 175kg　取付方法 横設置

4面縦（2×2段）

FFP-M2×2-ST55-Y
寸法 W1350×H2464×D1313(mm)
質量 181kg　取付方法 縦設置

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-55 VF1HJ	TH-55 LFV70J	TH-55 LFV8J
FFP-M3×3-ST55	○	○	○
FFP-M2×3-ST55-X	○	○	○
FFP-M2×3-ST55-Y	●	●	●
FFP-M2×2-ST55-X	○	○	○
FFP-M2×2-ST55-Y	●	●	●

ディスプレイスタンド RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

TV会議やデジタルサイネージ、案内表示などに最適。

※イメージは FTK-D-STAND50-M

耐荷重 50kg

FTK-D-STAND50-M
寸法 W750×H1845×D800(mm)
質量 31.5kg　取付方法 縦横兼用

耐荷重 70kg

FTK-D-STAND70-M
寸法 W850×H1845×D870(mm)
質量 33kg　取付方法 縦横兼用

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-80 SF2HJ	TH-70 SF2HJ	TH-80 LF50J	TH-70 LF50J	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1
FTK-D-STAND50-M		◎		◎	◎	△	△
FTK-D-STAND70-M	◎	◎	◎	◎	◎	△	△

製品＼ディスプレイ	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2HJ ※2	TH-43 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1
FTK-D-STAND50-M	◎	◎	△	△	◎	△	△
FTK-D-STAND70-M	◎	◎	△	△	◎	△	△

製品＼ディスプレイ	TH-55 AF1J ※2	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-75 EF1J	TH-65 EF1J	TH-75 BFE1J	TH-65 BFE1J
FTK-D-STAND50-M	◎	△	△		◎		◎
FTK-D-STAND70-M	◎	△	△	○	◎	◎	◎

FLスタンド RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

安定性と移動性に優れたスマートなスタンド。

※イメージは FFP-FL-STAND80

スタンダードタイプ

FFP-FL-STAND80
寸法 W940×H1705×D929(mm)
質量 40kg　取付方法 縦横兼用

電動昇降タイプ

FFP-EM-STAND80
寸法 W1100×H1343～1843×D989(mm)
背面側への棚板取付時 D1115mm
質量 90kg　取付方法 横設置

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-80 SF2HJ	TH-70 SF2HJ	TH-80 LF50J	TH-70 LF50J	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1
FFP-FL-STAND80		◎	◎	◎	◎	△	△
FFP-EL-STAND80	○	○	○	○	○	○	○

製品＼ディスプレイ	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2HJ ※2	TH-43 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1
FFP-FL-STAND80	◎	◎	△	△	◎	△	△
FFP-EL-STAND80	○	○	○	○	○	○	○

製品＼ディスプレイ	TH-55 AF1J ※2	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-75 EF1J	TH-65 EF1J	TH-75 BFE1J	TH-65 BFE1J
FFP-FL-STAND80	◎	△	△	○	◎		◎
FFP-EL-STAND80	○	○	○	○	○	○	○

転（くる）ばんスタンド2 特許取得製品 RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

スタンドの脚を折りたたんで、つまずきや転倒を回避。教育現場や公共施設に最適。


※イメージは FFP-SCBS2-EM

スタンダードタイプ

FFP-SCBS2-1
寸法 W1000×H1828×D890(mm)
質量 98.7kg　取付方法 縦横兼用

電動昇降タイプ

FFP-SCBS2-EM
寸法 W1000×H1157～1807×D890(mm)
質量 105.8kg　取付方法 縦横兼用

ディスプレイ適合表

製品＼ディスプレイ	TH-70 SF2HJ	TH-80 LF50J	TH-70 LF50J	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1	TH-65 SF2J
FFP-SCBS2-1	◎	◎	◎	◎	△	△	◎
FFP-SCBS2-EM	◎	◎	○	○	△	○	○

製品＼ディスプレイ	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2HJ ※2	TH-43 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1	TH-55 AF1J ※2
FFP-SCBS2-1	◎	△	△	◎	△	△	◎
FFP-SCBS2-EM	○	○	○	○	○	△	○

製品＼ディスプレイ	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-75 EF1J	TH-65 EF1J	TH-65 BFE1J
FFP-SCBS2-1	△	△	○	◎	◎
FFP-SCBS2-EM	○	△	○	◎	◎

くるくるサイネージ RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

表裏2面のディスプレイが
回転して360°情報発信!

FFP-RTN-DS
寸法 W850×H1740×D850(mm)
質量 92kg　取付方法 縦設置

ディスプレイ適合表

TH-55LF80J ※2	TH-49LF80J ※2	TH-42LF80J ※1	TH-65SF2J	TH-55SF2J ※2	TH-49SF2J ※2	TH-43SF2J ※2
●	●	●	●	●	●	●

TH-55SF1HJ ※2	TH-49SF1HJ ※2	TH-42SF1HJ ※1	TH-55AF1J ※2	TH-49AF1J ※2	TH-42AF1J ※1	TH-65EF1J
●	●	●	●	●	●	●

LCDスタンド2 RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

【FFP-NM40-CBS3-S】【FFP-NM40-CBS3-B】

大型ディスプレイの設置や
移動が簡単に行えます。

FFP-NM40-CBS3
寸法 W800×H1791×D700(mm)
質量 30.2kg　取付方法 縦横兼用

ディスプレイ適合表

TH-70 SF2HJ	TH-70 LF50J	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2J ※2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

TH-43 SF2J ※2	TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1	TH-55 AF1J ※2	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-65 EF1J
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

フロアスタンド RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

アクリルパネルでスマートな
外観に仕上げたスタンドです。

FFP-CBS4RO
寸法 W1160×H1983×D871(mm)
質量 102.5kg　取付方法 縦横兼用

ディスプレイ適合表

TH-70 SF2HJ	TH-70 LF50J	TH-55 LF80J ※2	TH-49 LF80J ※2	TH-42 LF80J ※1	TH-65 SF2J	TH-55 SF2J ※2	TH-49 SF2J ※2	TH-43 SF2J ※2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

TH-55 SF1HJ ※2	TH-49 SF1HJ ※2	TH-42 SF1HJ ※1	TH-55 AF1J ※2	TH-49 AF1J ※2	TH-42 AF1J ※1	TH-65 EF1J	TH-65 BFE1J
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

サイネージスタンド RoHS COMPLIANT

◎ 搭載可能　○ 横設置のみ　● 縦設置のみ　空欄：搭載不可
△ 縦設置の場合、金具が一部ディスプレイからはみ出します。

店舗・公共施設へのサイネージ
設置に最適です。

FTK-STAND-02
寸法 W550×H1067×D510(mm)
質量 24kg　取付方法 縦横兼用

ディスプレイ適合表

TH-42LF80J ※1	TH-42SF1HJ ※1	TH-42AF1J ※1
◎	◎	◎

※1：ディスプレイ背面の吸排気口を一部塞いでしまうため、選定される際はメーカーへご確認ください。　※2：縦設置の場合、ディスプレイ背面の吸排気口を一部塞いでしまうため、選定される際はメーカーへご確認ください。
※ 角度調整付き製品は、ディスプレイによって調整角度が制限される場合があります。